



OOO "DA YUAN TEX SERVICE"

SDLOM™
雷齐奥机械



ZL50G WHEEL LOADER 轮式装载机

Фронтальный погрузчик ZL50G

Адрес: Узбекистан, Ташкент Сергелийский район, ул. Сугдиёна 22а
Тел: (+99893)398-98-56, (+99898)115-89-44
E-mail: Dayuantextservice1208@mail.ru
Web: www.dayuantextservice.ru



Параметры фронтального погрузчика ZL50G

Основные технические параметры:

- Марка LQM
- Производитель KHP SHANDONG
LEIQIAOMAN MACHINERY CO., LTD
- Объем ковша 2,7- 4,5 м³
- Грузоподъемность 5000 кг
- Общий вес 16200 кг
- Максимальное тяговое усилие 161 кН
- Максимальное усилие отрыва
(отпрокидывания) 177 кН
- Максимальный преодолеваемый уклон 30 °
- Минимальный радиус поворота (вне ковша) 6775 мм
- Минимальный радиус поворота (вне шины) 6071 мм
- Общее время цикла 9,63 с
- Высота отвала 3145 мм
- Расстояние отвалов 1217 мм
- Колесная база 3200 мм
- Габариты 7943x2910x3406 мм

Двигатель:

- Модель WD10G210E22 Weichai Styer
- Мощность 162 кВт
- Крутящий момент 920 Нм

Трансмиссия:

- Модель конвертера YJ375
- Одноуровневое трехэлементное
- Коробка передач
- Переключение передач 4 вперед, 2 назад
- Максимальная скорость 41,3 км/ч

Рулевая система:

- Шаровой шарнирный, полный гидравлический
- Угол поворота 38°

Рабочая гидравлическая система:

- Давление системы 17 МПа
- Тип управления пилотом

Тормозная система:

- Стояночный тормоз 4 тормоза

Тип:

- Шины 23.5-25

Объем:

- Объем топливного бака 263 л
- Объем гидравлического масла 160 л